

# HÖGTRYCKSSLÄCKNINGSAGGREGAT 1 (4)

1.  
Enhet: HDL 170 inbyggnad med tank  
Kapacitet: 21 l/min, 170 bar  
Tank: 100 l  
Slanglängd: 50 m  
Art nr.: 10.000.760  
Mått : 760 x 570 x 810 mm  
(LxDjxH)  
Vikt ca.: 88 kg  
Tillbehör: Triplex



2.  
Enhet: HDL 200 motorpumpsats  
Kapacitet: 22 l/min, 200 bar  
Art nr.: 10.000.700  
Mått : 650 x 460 x 500 mm  
(LxDjxH)  
Vikt ca.: 45 kg  
Tillbehör: Elstart, batteri



3.  
Enhet: HDL 200 slangrulle med  
Duplexlans  
Slanglängd: 60 m  
Art nr.: 10.000.701  
Mått : 300 x 450 x 480 mm  
(LxDjxH)  
Vikt ca.: 24 kg  
Tillbehör: Triplexlans



4.  
Enhet: HDL 200 inbyggnadsmodell  
Kapacitet: 22 l/min, 200 bar  
Slanglängd: 60 m  
Art nr.: 10.000.778  
Mått : 750 x 650 x 520 mm  
(LxDjxH)  
Vikt ca.: 80 kg  
Tillbehör: Elstart, Triplexlans



5.  
Enhet: HDL 250 motorpumpsats  
Kapacitet: 24 l/min, 250 bar  
Art nr.: 10.000.750  
Mått : 670 x 460 x 470 mm  
(LxDjxH)  
Vikt ca.: 64 kg  
Tillbehör: Batteri, jeepdunk 5 l



<p>6.  Enhet: Slangrullar för HDL 250 inkl. Duplex  Slanglängd: 60 alt. 120 m  Art nr.: 10.000.751, 10.000.752  Mått : 420 x 451 x 520, 570 x 451 x 520 mm  (LxDjxH)  Vikt ca.: 43, 64 kg  Tillbehör: Triplexlans, snabbkoppling</p>	
<p>7.  Enhet: HDL 250 inbyggnadsmodell, Duplex, 60 m  Kapacitet: 24 l/min, 250 bar  Slanglängd: 60 m  Art nr.: 10.000.997  Mått : 980 x 560 x 560 mm  (LxDjxH)  Vikt ca.: 138 kg  Tillbehör: Tank, hjulsats, Triplexlans,</p>	
<p>8.  Enhet: HDL 250 inbyggnadsmodell, Duplex, 100 m, el-drivning som nr. 7 men med:  Slanglängd: 100 m, Art nr.: 10.000.975  Vikt ca.: 25 kg   El-drivning till slang, Art nr.: 10.000.975  Vikt ca.: 15 kg  Mått : 1350 x 560 x 560 mm (LxDjxH)</p>	
<p>9.  Enhet: HDL 200-32 motorpumpsats  Kapacitet: 32 l/min, 200 bar  Art nr.: 10.000.673  Mått : 700 x 460 x 470 mm  (LxDjxH)  Vikt ca.: 71 kg  Tillbehör: Batteri, jeepdunk 5 l</p>	
<p>10.  Enhet: Slangrullar HDL 250-32, Duplex  Slanglängd: 50 alt. 100 m  Art nr.:  Mått : 420 x 451 x 520 alt  570 x 451 x 520 mm  (LxDjxH)  Vikt ca.: 43, 64 kg  Tillbehör: Triplexlans, snabbkoppling</p>	

<p>11.  Enhet: HDL 200-32 inbyggnadsmodell,  Duplex, 50 m  Kapacitet: 32 l/min, 200 bar  Slanglängd: 50 m  Art nr.: 10.000.673  Mått : 980 x 580 x 560 mm  (LxDjxH)  Vikt ca.: 148 kg  Tillbehör: Tank, hjulsats, triplexlans</p>	
<p>12.  Enhet: HDL 200-32 inbyggnadsmodell,  Duplex, 100 m, el-drivning  som nr. 11 men med:  Slanglängd: 100 m, Art nr.: 10.000.975  Vikt ca.: 25 kg   El-drivning till slang, Art nr.: 10.000.975  Vikt ca.: 15 kg  Mått : 1350 x 580 x 560 mm (LxDjxH)</p>	
<p>13.  Enhet: HDL 200-32 högbyggd,  Triplex, 100 m, El-drivning  Kapacitet: 32 l/min, 200 bar  Slanglängd: 100 m  Art nr.: 10.999.101  Mått : 960 x 740 x 1070 mm  (LxDjxH)  Vikt ca.: 228 kg  Inkl. 20 l Jeepdunk, startknapp</p>	
<p>14.  Enhet: HDL 250 TS  Kapacitet: 24 l/min, 250 bar  Slanglängd: 60 m  Art nr.: 10.000.746  Mått : 985 x 560 x 588 mm  (LxDjxH)  Vikt ca.: 148 kg  Tillbehör: Tank, Triplex</p>	
<p>15.  Enhet: HDL 250 TS, 100  Kapacitet: 24 l/min, 250 bar  Slanglängd: 100 m  Art nr.: 10.000.775  Mått : 1150 x 560 x 672 mm  (LxDjxH)  Vikt ca.: 173 kg  Tillbehör: Tank, Triplex</p>	

16.  
Enhet: HDL 250, Hjulsats, 125 l, 100 m  
Kapacitet: 24 l/min, 250 bar  
Slanglängd: 100 m  
Art nr.:  
Mått : 1360 x 760 x 1110 mm  
(LxDjxH)  
Vikt ca.: 204 kg  
Tillbehör: Triplex, El-drivning



17.  
Enhet: HDL 250 E (Elektrisk)  
Kapacitet: 23 l/min, 200 bar  
Slanglängd: 60 m  
Art nr.: 10.000.993  
Mått : 1210 x 760 x 1100 mm  
(LxDjxH)  
Vikt ca.: 159 kg  
Anslutning: Vid generator min 20 KVA  
Tillbehör: Tank 125 l, hjulsats, Triplex



18.  
Enhet: HDL 250 E-Ex (Explosionskyddad)  
Kapacitet: 23 l/min, 200 bar  
Slanglängd: 60 m  
Art nr.: 10.000.988  
Mått : 1210 x 760 x 1300 mm  
(LxDjxH)  
Vikt ca.: 188 kg  
Anslutning: Vid generator min 20 KVA  
Tillbehör: Tank 180 l, hjulsats, Triplex



19.  
Enhet: HDL 250 D (Diesel)  
Kapacitet: 17 / 240 el. 23 l/min, 180 bar  
Slanglängd: 60 meter  
Art nr.: 10.000.984  
Mått : 1210 x 760 x 1110 mm  
(LxDjxH)  
Vikt ca.: 179 kg  
Tillbehör: Elstart, Tank 125 l, hjulsats,  
Triplex



20.  
Enhet:  
Kapacitet: 22 l/min, 200 bar  
Slanglängd: 60 m  
Art nr.:  
Mått :  
(LxDjxH)  
Vikt ca.:  
Tillbehör:

