

Flexibelt brandsläckningsystem



Brandbekämpning med ”allt-i-ett-systemet”

Aggregaten finns i olika utföranden, kompletta med tank, inbyggnadsmoduler för anpassning olika fordon.

Till aggregaten kan en rad olika tillbehör kopplas beroende på vilket uppdrag som skall utträttas. Enkelt handhavande och säkert utförande.



Yttre släckning

Genom att borra hål i t.ex. fönsterkarm, dörr, vägg eller använda sig av befintliga öppningar kan släckningen påbörjas utifrån



Inre släckning

Genom smidigt strålrör med 3-strålbilder, dimma, långkast och tungskum ger detta ett lättarbetat effektivt och flexibelt släckverktyg och även ringa vattenskador



Släckning med skumvätska

Det som bl a gör denna teknik så användbar är att aggregaten även kan användas för andra ändamål t ex för insats vid släckning av brandfarliga ämnen - vid t ex bilbränder, då med inblandning av skummedel.



Sanering av kemikaliespill

Utrustningen kan i kombination med en speciell ”spolkratta” på hjul, 80 cm bred utrustad med särskilda spolmunstycken, användas för sanering av oljespill på vägytor av asfalt och betong.



Läns pumpning

Aggregatet kan genom anslutning av en ejektorpump användas för läns pumpning av t ex källare eller annan uppumpning av vätskor. Pumpkapaciteten är 350 l/min med 5 m lyfthöjd, 7 m slang med C-Storz-koppling.



Högtryckstvättning

Kan användas för konventionell högtryckstvättning. Vid större rengöringsbehov kan man med ett speciellt munstycke tillsätta ett blästermedel för borttagning av hårt sittande föroreningar.