

hawoplast



hpl 1500 / 1800 MS-3

IMPULSSCHWEISSMASCHINEN ZUR HERSTELLUNG VON PALETTENHAUBEN
Die flexible und wirtschaftliche Lösung zur professionellen Verpackung von Transportpaletten.

IMPULSE WELDING MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF PALLET COVERS
The flexible and efficient solution for the professional packaging of transportable pallets.

hawo

FLEXIBILITÄT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT: Die Folienschweißmaschinen hpl 1500 / 1800 MS-3 garantieren höchste Flexibilität und einen kontrollierten Materialverbrauch bei der Herstellung von Palettenhauben aus thermoplastischer Folie. Mithilfe des integrierten Folienrollenhalters und der Abschneideeinrichtung lässt sich die Folienlänge ganz einfach an das jeweilige Verpackungsgut anpassen – ideal bei oft wechselnder Palettenhöhe. Die beiden Folienschweißmaschinen benötigen keine Aufheizzeit und sind sofort einsatzbereit. Auch bei unterschiedlichen Folienstärken bleibt die Apresskraft konstant.

FLEXIBILITY AND EFFICIENCY: The impulse welding machines hpl 1500 / 1800 MS-3 guarantee maximum flexibility and a controlled use of materials in the manufacture of pallet covers from thermoplastic film. Using the integrated cutting facility the film length is adaptable to the good—ideal for frequently varying pallet heights. Due to the impulse welding process both welding machines do not need to heat up and are ready for immediate use. Even with different film thicknesses the contact pressure remains constant.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Art der Geräte / Type of devices

hpl 1500 MS-3

Impulsschweißmaschine /
Impulse welding machine

hpl 1800 MS-3

Impulsschweißmaschine /
Impulse welding machine

Schweißzeit / Welding time

stufenlos / infinitely adjustable

stufenlos / infinitely adjustable

Folienstärke / Film thickness

4 x 0,15 mm (4 x 0.0059 in.)

4 x 0,15 mm (4 x 0.0059 in.)

Folienbreite / Film width

max. 1500 mm (59.1 in.)

max. 1800 mm (70.7 in.)

Schweißnahtlänge / Welding seam length

max. 1500 mm (59.1 in.)

max. 1800 mm (70.7 in.)

Stromversorgung / Power supply

WING 500 Impulsgeber /
Impulse device

WING 500 Impulsgeber /
Impulse device

Netzanschluss / Mains connection

230 V, 50/60 Hz
115 V, 50/60 Hz

230 V, 50/60 Hz
115 V, 50/60 Hz

Steuerspannung / Control voltage

24 V, 50/60 Hz

24 V, 50/60 Hz

Leistung / Power

(während des Schweißprozesses / during welding process)

500 VA
(nur während des Schweißprozesses)

500 VA

Maße B x T x H / Dimensions w x d x h

1990 x 600 x 1400 mm
(78.3 x 23.6 x 55.1 in.)

2150 x 600 x 1280 mm
(84.6 x 23.6 x 50.4 in.)

Gewicht / Weight

98 kg (215.5 lb.)

119 kg (262.4 lb.)

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Längenzähler / Length counter

2. Folienrollenhalter / 2nd Film roll holder

Technische Änderungen vorbehalten | Subject to technical alterations
10/09 / 0 / WOLF / ST | 9.332.028 Oktober 2009 Printed in Germany



hawo

hawo GmbH · Obere Au 2-4 · 74847 Obrigheim / Germany
T +49 (0)6261 9770-0 · F +49 (0)6261 9770-69
info@hawo.com · www.hawo.com